

02

Assainissement non collectif

## DISPOSITIFS DE PRÉ-TRAITEMENT



# Assainissement non collectif

## DISPOSITIFS DE PRÉ-TRAITEMENT

### BACS À GRAISSES



RIKUTEC



SEBICO



SIMOP

Le bac à graisses est destiné à un usage privatif et conseillé **si la fosse est posée à plus de 10 mètres de l'habitat**. Les graisses et flottants se solidifient en remontant à la surface, formant une croûte. Quant aux boues et matières solides, elles se déposent au fond du bac.

- 200 litres : pour les eaux de cuisine uniquement
- 500 litres : pour les eaux de cuisine et de salle de bains.

Volume (L)	Dimensions (cm)	Ø E / S	Fil d'eau entrée (cm)	Fil d'eau sortie (cm)	Ø tampon	Poids (kg)	CODE
<b>RIKUTEC</b>							
200	L.120 x l.60 x H.65	100	25	30	1 x 40	13	<b>A1 040AA0005</b>
500	L.170 x l.77 x H.73	100	24	27	2 x 40	27	<b>A1 040AA0010</b>
800	L.170 x l.77 x H.98	110	23	26	2 x 40	37	<b>Nous consulter</b>
1000	L.170 x l.77 x H.123	110	23	26	2 x 40	41	<b>A1 040AA0020</b>
<b>SEBICO</b>							
200	L.100 x l.72 x H.67	100	22	25	1 x 56	22	<b>A1 040CA0005</b>
300	L.115 x l.80 x H.72	100	20	26	1 x 56	24	<b>A1 040DA0005</b>
500	L.130 x l.100 x H.85	100	24	30	1 x 56	31	<b>A1 040CA0010</b>
<b>SIMOP</b>							
200	L.107 x l.63,7 x H.66,1	100	22	24,8	1 x 40	-	<b>A1 040CA0005</b>
500	L.145 x l.83 x H.79	100	25	24	1 x 40	-	<b>A1 040CA0010</b>

### PRÉFILTRE



RIKUTEC



SEBICO

Placé en amont du dispositif d'évacuation, **le préfiltre protège contre les risques de colmatage en retenant les matières en suspension provenant accidentellement de la fosse toutes eaux.**

Volume (L)	Dimensions (cm)	Ø E / S	Fil d'eau entrée (cm)	Fil d'eau sortie (cm)	Ø tampon	Nombre de filets filtrant	Poids (kg)	CODE
<b>RIKUTEC</b>								
200	L.120 x l.60 x H.65	110	25	30	1 x 40	3	17	<b>A1 040AA0030</b>
500	L.170 x l.77 x H.73	110	24	27	2 x 40	7	41	<b>A1 040AA0035</b>
800	L.170 x l.77 x H.98	110	23	26	2 x 40	10	57	<b>Nous consulter</b>
1000	L.170 x l.77 x H.123	110	23	26	2 x 40	15	72	<b>A1 040AA0045</b>
1600	L.170 x l.77 x H.166	110	23	26	2 x 40	24	108	<b>A1 040AA0050</b>
2500	L.190 x l.119 x H.165	160	52	55	1 x 40 - 1 x 60	35	165	<b>A1 040AA0055</b>
3500	L.270 x l.119 x H.165	160	52	55	1 x 40 - 1 x 60	52	225	<b>A1 040AA0060</b>
<b>SEBICO</b>								
200	L.100 x l.72 x H.67	100	45	42	1 x 40	200 kg de pouzzolane	21	<b>A1 040BA0010</b>
300	L.115 x l.80 x H.72	100	52	46	1 x 40	200 kg de pouzzolane	24	<b>A1 040BA0015</b>
500	L.130 x l.100 x H.85	100	61	55	1 x 40	350 kg de pouzzolane	31	<b>A1 040BA0020</b>

### CHASSE À AUGET



RIKUTEC



SIMOP



SEBICO (5 SORTIES)



SEBICO (1 SORTIE)

Permet une alimentation homogène par baches d'épandage ou de l'unité de filtration. Installation autonome ne nécessitant pas d'énergie électrique. Augmente les performances de traitement tout en préservant les conduites du colmatage.

Volume (L)	Dimensions (cm)	Nb de voies	Ø E / S	Fil d'eau entrée (cm)	Fil d'eau sortie (cm)	Ø tampon	Poids (kg)	CODE
<b>RIKUTEC</b>								
200	L.120 x l.60 x H.65	1	110	25	61	1 x 40	24	<b>A1 040AA0065</b>
500	L.170 x l.77 x H.73	1	110	24	69	2 x 40	38	<b>A1 040AA0070</b>
500	L.170 x l.77 x H.73	2	110	24	69	2 x 40	38	<b>A1 040AA0075</b>
300 à 600	L.170 x l.77 x H.98		160	23	94	2 x 40	48	<b>Nous consulter</b>
300 à 600	L.170 x l.77 x H.98		160	23	94	2 x 40	48	<b>Nous consulter</b>
2000	L.190 x l.119 x H.165	2 x 1000L	160	47	155	1 x 40 - 1 x 60	200	<b>A1 040AA0090</b>
<b>SEBICO</b>								
55	L.74 x l.41,5 x H.55,5		100	27	52,5	21	10	<b>A1 040CA0060</b>
110	L.139 x l.42 x H.56		100	27	53	21	15	<b>A1 040CA0065</b>
200	L.120 x l.78 x H.90		100	40	85	60	50	<b>A1 040CA0070</b>
400	L.120 x l.78 x H.110		100	40	105	60	60	<b>A1 040CA0075</b>
<b>SIMOP</b>								
50	L.152 x l.80 x H.51		100	14	3	1 x 55	5	<b>A1 040BA0025</b>
150	L.106 x l.72 x H.67		100	45	5	1 x 55	1	<b>A1 040BA0030</b>

Disponible jusqu'à 3000 litres sur consultation.